

## Stock Range and Size Outline

SPHERE	-CYLINDER																																					
MINUS -	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
-000																																						
-025																																						
-050																																						
-075																																						
-100																																						
-125																																						
-150																																						
-175																																						
-200																																						
-225	70mm						65mm																															
-250																																						
-275																																						
-300																																						
-325																																						
-350																																						
-375																																						
-400																																						
-425																																						
-450																																						
-475																																						
-500																																						
-525																																						
-550																																						
-575																																						
-600																																						

SPHERE	-CYLINDER																																					
PLUS +	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
+000																																						
+025																																						
+050																																						
+075																																						
+100																																						
+125																																						
+150																																						
+175																																						
+200																																						
+225	65mm																																					
+250																																						
+275																																						
+300																																						
+325																																						
+350																																						
+375																																						
+400																																						
+425																																						
+450																																						
+475																																						
+500																																						
+525																																						
+550																																						
+575																																						
+600																																						

Specification	
Materials	CR39
Refractive Index	1.50
Density (g.cm <sup>-3</sup> )	1.35
Abbe Vaule	58.0
UV cut off	100% UV Protection
Design	Spherical
Lens mark	A/A